

Productspecificaties



Algemeen

Configuratie:	Bureaumodel copier
Afdrukproces:	Scannen met twee laserstralen en elektrografisch afdrucken
Afdruksnelheid:	16/20 afdrucken per minuut
Opwarmtijd:	Minder dan 15 seconden
Kopieertijd 1ste kopie:	Minder dan 6,5 seconden
Scanresolutie:	600 dpi
Afdrukresolutie:	600 dpi
Geheugencapaciteit:	16 MB standaard
Invoercapaciteit:	100 vel multi-handinvoer standaard 1 papierlade van 250 standaard op A167, maximale voorraad 1.350 vel 2 papierladen van 250 vel standaard op A207D, maximale voorraad 1.600 vel 250 vel standaard interne uitvoer
Uitvoercapaciteit:	A5 - A3
Papierformaat en papiergewicht:	Standaardlade: 60-90 g/m ² Optionele laden: 60-90 g/m ² Handinvoer / bypasslade: 52-163 g/m ² Duplexeenheid (enkel A207D) 64-90 g/m ²
Meerdere kopieën:	Tot 99
Vergroten/verkleinen:	50-200% in stappen van 1%
Gebruikerscode:	Standaard (50 codes, 8 tekens)
Afmetingen:	A167 - 550 x 568 x 420 mm A207D - 587 x 568 x 558 mm
Gewicht:	Respectievelijk 35kg, 47kg
Specificatie stroombron:	220-240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik:	Operationeel minder dan 1,28 kW, spaarstand minder dan 45 W

Resolutie:	600 - 600 dpi
Geheugencapaciteit:	Standaard 384 MB RAM
Ondersteunende OS:	Windows® 98/Me, NT4.0, 2000, XP, Server 2003 Novell Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO Open server, Red Hat Linux, IBM AIX Mac OS 8.6-9.2x, OS X 10.1 of hoger IBM SAP NDPS Gateway AS/400, Host Print Transform

Faxmodule (optie)

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38
Resolutie:	200 x 100/200/400 dpi
Compressiemethode:	MH, MR, MMR, JBIG
Scansnelheid:	1 seconde
Aantal gescande pagina's:	36 pagina's per minuut (200 x 200 dpi, A4)
Modemsnelheid:	Maximaal 33,6 kbps (G3)
Transmissiesnelheid:	G3: 2 seconden
Geheugencapaciteit:	Standaard 4 MB
Quick en speed dials:	32 - 150 nummers

Externe opties op HOG A167 en A207D

DF 2000	Automatische documentinvoer
Origineel formaat:	A5 - A3
Origineel gewicht:	Enkelzijdig: 40 - 128 g/m ²
Invoercapaciteit:	30 vel (80 gr)
Gewicht:	7 kg

DF 2010 ARDF	Automatische documentinvoer (alleen A207D)
Origineel formaat:	A5 - A3
Origineel gewicht:	Enkelzijdig: 40 - 128 g/m ² , Dubbelzijdig: 52 - 105 g/m ²
Invoercapaciteit:	50 vel (80 gr)
Gewicht:	10 kg

PS 460	Casettebank 1 x 500 vel
Papierformaat:	A5 - A3
Papiergewicht:	60 - 90 g/m ²
Papiercapaciteit:	1 x 500 vel
Afmetingen (BxDxH):	550 x 520 x 134 mm
Gewicht:	12 kg

PS 450	Casettebank 2 x 500 vel
Papierformaat:	A5 - A3
Papiergewicht:	60 - 90 g/m ²
Papiercapaciteit:	2 x 500 vel
Afmetingen (BxDxH):	550 x 520 x 271 mm
Gewicht:	< 25 kg

Printer- scanmodule (scanning specificaties)

Scansnelheid:	Maximaal 43 originelen per minuut (MH, A4)
Scanresolutie:	600 dpi
Scanformaat:	A5 - A3
Scantypes:	Tekst, tekst / foto, foto
Bestandsformaten na scannen:	PDF, TIFF
Standaard interface:	Ethernet 10Base-T/100 Base TX, USB 2.0
Standaard software:	SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™V2 Lite, ScanRouter™V2 Lite
Scan to-email:	Standaard mits gekoppeld aan SMTP gateway en TCP/IP
Te registreren e-mailadressen:	Maximaal 150
In te geven bestemmingsadressen:	Maximaal 100
Groepfunctie:	Maximaal 10 groepen (max 100 users in 1 groep)

Printer- scanmodule (printerspecificaties)

Afdruksnelheid:	16/20 afdrucken per minuut
Standaard interface:	Ethernet 10Base-T/100 Base TX, USB 2.0
Optionele interface:	Parallele poort (IEEE 1284), Wireless LAN (IEEE 802.11b) en Bluetooth (IEEE 1394) Wireless LAN (802.11b)
Netwerkprotocol:	Bi-directioneel IEEE 1284 Bluetooth TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk
Taal:	Standaard PCL5e, PCL6, RPCS™, optioneel Adobe®Postscript® 3™

