

Productspecificaties HOG CP5560 en HOG CP7075



Kopiëren

Kopieerproces:	Droog elektrostatisch transfersysteem met 4 drums en een interne transferbelt
Kopieersnelheid:	CP5560: kleur: 55 afdrucken per minuut en zwart/wit: 60 afdrucken per minuut CP7075: kleur: 70 afdrucken per minuut en zwart/wit: 75 afdrucken per minuut
Resolutie:	600 dpi
Meerdere kopieën:	Tot 9.999
Opwarmtijd:	Minder dan 75 seconden
Eerste afdruk in:	CP5560: kleur: minder dan 7,5 seconden en zwart-wit: minder dan 5,7 seconden CP7075: kleur: minder dan 6,4 sec. en zwart-wit: minder dan 4,9 sec.
Zoomen:	25%-400% (in stappen van 1%)
Geheugen:	Standaard: 1.536 MB + 320 GB harde schijf (gedeeld met printerfunctie)
Papierinvoercapaciteit:	Standaard: tandemlade van 2 x 1.100 vel 2 x lade van 550 vel 1 x handinvoerlade van 100 vel
Maximaal:	7.400 vel
Papieruitvoercapaciteit:	500 vel
Papierformaat:	A5 – A3+
Papiergewicht:	Papierlades: 52 – 216 g/m ² Handinvoerlade/brede LCT-lade: 52 - 300 g/m ² Duplexlade: 64 – 163 g/m ² (B x D x H): 750 x 850 x 1.230 mm
Afmetingen:	Minder dan 298 kg
Gewicht:	220 – 240 V, 50/60 Hz
Stroombron:	In bedrijf: Maximaal 2,4 KW
Stroomverbruik:	Energiespaarstand: CP5560: Minder dan 236 W, CP7075: Minder dan 294 W

Uitvoerformaten:	TIFF (enkele/meerdere pagina's) PDF (enkele/meerdere pagina's), high compression PDF Network, TWAIN
Gebundelde drivers:	SMTP, TCP/IP
scan-to-e-mail:	Maximaal 500 per taak
Bestemmingsadressen:	Maximaal 2.000
Opgeslagen bestemmingsadressen:	Via LDAP, lokaal op harde schijf of via Web Image Monitor
Adresboek:	SMB, FTP of NCP protocol (met inlogbeveiliging)
Scan-to-folder:	Maximaal 50 mappen per taak
Bestemming:	

Software

Standaard:	SmartDeviceMonitor™ Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor DeskTopBinder™ Lite
Optioneel:	DigiDocFlow®

Fax (optie)

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITY-T (CCITT) G3, T37, T38
Modemsnelheid:	Maximaal 33,6 Kbps
Resolutie:	200 x 100/200 dpi
Compressiemethode:	MH, MR, MMR, JBIG
Scansnelheid:	0,5 seconden (200 x 100 dpi, A4, SEF)
Geheugen:	4 MB
Geheugenondersteuning:	Ja

Printer/Scanner

Printer

Processor:	Intel® Pentium® M 1,4 GHz
Afdruksnelheid:	CP5560: kleur: 55 afdrucken per minuut en zwart-wit: 60 afdrucken per minuut CP7075: kleur: 70 afdrucken per minuut en zwart-wit: 75 afdrucken per minuut
Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6, RPCL™ Optie: Adobe® PostScript® 3
Resolutie:	600 x 600 dpi / 2400 x 600 dpi equivalent
Interface:	Standaard: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX Optie: Bi-directioneel IEEE 1284 Wireless LAN (IEEE 802, 11a/g) Bluetooth Gigabit Ethernet
Netwerkprotocol:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Ondersteunende netwerken:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6,5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX 10.x/11.00 SCO OpenServer 5.0.6 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1 Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 of later (native mode)
Extra kenmerk:	PDF Direct Print (optie met Adobe® PostScript® 3® unit)

Overige opties:

2.000 vel hoge-capaciteitslade (A5 – A3+) (RT4000)
4.000 vel hoge-capaciteitslade (A4) (RT43)
A3 tray unit (Type 2105).
3.000 vel finisher met 100 vel nietmachine (SR5000)
3.000 vel finisher met 50 vel nietmachine (SR4010),
2.000 vel boekjesfinisher (SR4020)
Papiergeleider voor finisher SR4010/SR4020
9-vaks mailbox (MAIL653) voor finisher SR4010/SR4020
2-weg kaft inserter voor finisher SR5000
Kaft inserter voor finisher SR4010/4020
Diverse perforereersets,
Professional booklet maker BK5010
Z-vouwer, GBC StreamPunch™ III
Kopieerlade
Tabblad unit
Faxunit
SAF-geheugen
2e Super G3 poort
Data Overwrite Security Unit
Copy Data Security Unit
HDD coderingsunit
File Format Converter
Copy Connect kit
Browser
Bi-directioneel IEEE 1284
Wireless LAN (IEEE 802.11a/g)
Bluetooth
Gigabit Ethernet
Professionele softwareoplossingen

Scanner

Scansnelheid:	Kleur: Maximaal 69 originelen per minuut (MH, A4) Zwart-wit: Maximaal 81 originelen per minuut (MH, A4)
Resolutie:	600 dpi
Originelenformaat:	A5 – A3

