

Productspecificaties



Algemeen

Configuratie:	Bureaumodel copier
Afdrukproces:	Elektrostatisch afdrukken
Afdruksnelheid:	17 afdrucken per minuut
Opwarmtijd:	Minder dan 30 seconden
Kopieertijd 1ste kopie:	Minder dan 7,5 seconden
Scanresolutie:	600 dpi
Afdrukresolutie:	600 dpi
Geheugencapaciteit:	640 MB (gedeeld)
Invoercapaciteit:	250 vel papierlade 100 vel multi-handinvoerlade vel Maximale voorraad: 1.350 vel
Uitvoercapaciteit:	250 vel standaard interne uitvoer
Papierformaat en papiergewicht:	Papierlades: A5 - A4, 60-90 g/m ² Handinvoerlade: A6 - A4, 60-157 g/m ² Duplexeenheid: A4, 64-90 g/m ² Tot 99
Meerdere kopieën:	
Vergroten/verkleinen:	50-200% in stappen van 1%
Afmetingen (B x D x H)	485 x 450 x 481 mm
Gewicht:	Minder dan 29 kg
Specificatie stroombron:	220-240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik:	Operationeel minder dan 900 W, Energiespaarstand minder dan 40 W

Print- scanmodule (scanspecificaties)

Scansnelheid:	Zwart-wit: Max. 22 originelen per minuut Kleur: Max. 10 originelen per minuut
Scanresolutie:	Maximaal 100 - 600 dpi
Scanformaat:	A5 - A4
Bestandsformaten na scannen:	PDF, TIFF
Standaard interface:	Ethernet 10Base-T/100 Base TX, USB 2.0
Standaard software:	SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite
Scan-to-e-mail:	Standaard mits gekoppeld aan SMTP gateway en TCP/IP of POP3 voor SMTP
Te registreren e-mailadressen:	Maximaal 150
In te geven bestemmingsadressen:	Maximaal 100 per taak

Print- scanmodule (printsificaties)

Afdruksnelheid:	17 afdrucken per minuut
Standaard interface:	Ethernet 10Base-T / 100 Base TX, USB 2.0
Optionele interface:	Wireless LAN (IEEE 802.11b), Bi-directioneel IEEE 1284 en Bluetooth
Netwerkprotocol:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, Apple Talk
Taal:	Standaard PCL5e, PCL6, RPCS™, optioneel Adobe® Postscript® 3™
Resolutie:	600 x 600 dpi
Geheugencapaciteit:	Standaard 192 MB RAM
Ondersteunende OS:	Windows 98/Me, NT4.0, 2000, XP, Server 2003

Faxmodule

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T Groep3
Compressiemethode:	MH, MR, MMR, JBIG
Scansnelheid:	2 seconden
Modemsnelheid:	Maximaal 33,6 kbps (G3)
Geheugencapaciteit:	4 MB (320 pagina's)
Quick en speed dials:	Maximaal 16 nummers

Externe opties

PS480 (2x)	Extra papierlade 1 x 500 vel
Papierformaat:	A4
Papiergewicht:	60 - 90 g/m ²
OZK laag	Lage onderzetkast (aanbeveling bij PS480)
OZK hoog	Hoge onderzetkast ten behoeve van juiste werkhogte
IEEE 1284	Parallele interface
IEEE 802.11B	Wireless LAN interface
Bluetooth	Bluetooth interface
PS3 module	Postscript module

