

Productspecificaties HOG A255



Algemeen

Technologie: Mono component
Afdruksnelheid: Max. 25/12,5 pagina's per minuut A4/A3
Resolutie: 600 x 600 dpi (kopiëren),
1.800 dpi x 600 dpi (kopiëren, fotomodus),
Fast 1.200 dpi kwaliteit (afdrukken)
Tijd tot eerste kopie: 4,7 seconden
Opwarmtijd: 29 seconden
Afdrukvolume: Gemiddeld: 2.500 pagina's/maand.
Maximaal: 35.000 pagina's/maand
220/240 VAC, 50/60
Stroomvoorziening: Afdrukken: 560 W, stand-by: 160 W,
energiespaarstand (ECOpower): 8,7 W
Stroomverbruik: Afdrukken/kopiëren: 64,7 dB(A)
Stand-by: 47 dB(A), energiespaarstand (ECOpower): onmeetbaar laag
Geluidsniveau(ISO 7779): 570 x 620 x 767,2 mm
Afmetingen basissysteem (B x D x H): Circa 75 kg
Gewicht basissysteem: TÜV/GS, CE, ISO 15408
Certificering: Dit product wordt vervaardigd conform de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieuriichtlijn ISO 14001.

Papierverwerking

Alle genoemde papiercapaciteiten zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik onder normale omstandigheden het papier dat wordt aanbevolen door Holland Office Group.

Invoercapaciteit: 2 x 500 vel universele papercassettes, 60-120 g/m² A3-A5R, Folio 200 vel multifunctionele lade, 45-200 g/m², A3-A6R, Folio, enveloppen.
Maximale invoercapaciteit met opties: 2.200 vel standaard dubbelzijdig afdrukken op formaten A3-A5, 60-80 g/m²
250 vel met bedrukte zijde onder
Uitvoercapaciteit:

Kopieerfuncties

Maximaal formaat origineel: A3 continu kopiëren: 1-999
Geheugencapaciteit: Standaard 512 MB (Max. 1 GB) + 80 GB harde schijf (door systeem gedeeld)
Zoombereik: 25-400% in stappen van 1% (met DP-670: 25-200%)
Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5R / 5E
Digitale functies: Onderbreken van uitvoertaak, functie 'scan-once-print-many', elektronisch sorteren, draaiend sorteren, draaiend kopiëren, kopie splitsen, kaftmodus, paginanummering, logo's etc. opslaan, margeverschuiving, rand wissen. Automatisch, handmatig: 7 of 13 stappen
Belichtingsmodus: Tekst + foto, tekst, foto
Beeldaanpassingen:

Afdrukfuncties

Processor: PowerPC 750Cxr / 400 MHz
Geheugen: Standaard 512 MB (max. 1 GB) + 80 GB harde schijf (door systeem gedeeld)
Emulaties: PCL6 incl. P.J.L, KPDL 3 (compatibel met PostScript3) Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo630, KC-GL, PDF rechtstreeks afdrukken
Besturingstaal: PRESCRIBE IIe
Lettertypes: 80 contourlettertypes (PCL6), 136 PostScript KPDL 3 lettertypes, 1 bitmap lettertypes, 45 eendimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode (PDF-417)
Download-lettertypes: PCL + TrueType formaat, Type 1 + 3 formaat
Functies: eMPS - voor snel kopiëren, controleren en vasthouden, privéafdrukken, taakopslag en taakbeheer

Scansysteem

Scantype: CCD kleur en zwart/ wit
Scanformaat: Maximaal A3
Scansnelheid: Kleur: maximaal 25 A4 originelen per minuut
Zwart wit: maximaal 50 A4 originelen per minuut
200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scaninstellingen: Foto, tekst, foto/tekst, OCR voorbereid
Bestandsformaten: TIFF, PDF, JPEG
Interface: 10/ 100 Base TX
Netwerk protocol: TCP/IP

Interfaces

Standaardinterface: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface voor USB Flash card, Fast Ethernet
10-Base-T/ 100Base-TX, CF-slot
Multiple Interface Connection (MIC): Voor gelijktijdige gegevensoverdracht via maximaal vier interfaces, waarbij elke interface over een eigen virtuele printer beschikt.

Scanfuncties

Functionaliteit: Scan-to-SMB/FTP, scan-to-email, scan-to-BOX, netwerk TWAIN, BOX TWAIN
Scansnelheid: 50 originelen per minuut in zwart-wit (300dpi/A4), 15 originelen per minuut in kleur (300 dpi/A4) 30 originelen per minuut in zwart-wit (600 dpi/A4), 15 originelen per minuut in kleur (600 dpi/A4)
Scanresolutie: 600, 400, 300, 200, 200 x 400, 200 x 100 dpi (256 grijstinten, 256 kleuren)*
Maximaal scanformaat: A3
Origineelherkenning: Tekst, foto, tekst + foto, OCR Interface: 10Base-T/100Base-TX
Netwerkprotocol: TCP/IP
Bestandstypen: Zwart-wit: TIFF, PDF
Kleur: JPEG, PDF, TIFF (JPEG), PDF (hi compression met optionele module)
Zwart-wit: G4 (MMR), kleur: JPEG
KM-NET Viewer, TWAIN source
Compressietype: *Het in kleur scannen bij een resolutie van 400 dpi of hoger vergt extra geheugen.

Faxfuncties (optioneel)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: Max. 33,6 kbps
Transmissiesnelheid: 3 seconden of korter (JBIG)
Scandichtheid: Normaal: 8 dots/mm x 3,85 regels/mm
Fijn: 8 dots/mm x 7,7 regels/mm
Superfijn: 8 dots/mm x 15,4 regels/mm
Ultrafijn: 16 dots/mm x 15,4 regels/mm
SUfjn: 600 x 600 dpi
Maximaal formaat origineel: A3
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Geheugen: Standaard 120 MB (voor back-up van faxbeelden)
Functies: Internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, vertrouwelijk, fax opslaan en op afstand verzenden.

Opties papierverwerking

DF670 documententoevoer: 75 vel, 45-160 g/m², A3-A5R, Folio (RADF), in kleur scannen
PS670 papercassette: 2 x 500 vel, 60-120 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
SR670 interne finisher: Max. 500 vel A4 of 250 vel A3, Folio, 60-105 g/m², op één plaats nieten max. 30 vel A4 of 20 vel A3
SR731 finisher + CONN670*: Max. 1.000 vel A4 of 500 vel A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, op één plaats nieten max. 30 vel A4 of 20 vel A3/B4, 64-128 g/m²
PT670 job separator: Interne job separator voor 100 vel, 45-160 g/m², A3-A5R
*De attachmentkit CONN670 is vereist bij gebruik van de SR731 finisher.

Geheugen

DIMM-geheugen: 512 MB geheugen, DDR-SDRAM
DIMM(100-pins): 2 slots (1 slot vrij), max. 1 GB
CompactFlash®-kaart: 1 slot (tot 4 GB) voor opslag van formulieren, lettertypes, logo's, macro's
BU-10 faxgeheugen: 128 MB voor back-up van faxafbeeldingen

Beveiliging

Data Security kit
PDF encryptiekit: Hoge compressie, bestand versleutelen

Optionele interfaces

IB-11 Seriéle interface: RS-232C seriéle interface
IB-23 Netwerkaart: 10Base-T/100Base-TX
SB-70 Netwerkaart: Wireless LAN - IEEE 802.11bSB-110FX
Netwerkaart: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX
SB-110 Netwerkaart: 10Base-T/100Base-TX

Overige opties

Afdekklep
Faxmodule
Onderzetkast


holland office group

Holland Office Group

Postbus 2153

5300 CD Zaltbommel

DOCUFLOW® is een geregistreerd handelsmerk van Holland Office Group
Member of Office Group International

Tel. 0418 - 68 22 22

Fax 0418 - 68 22 20

www.hollandofficegroup.nl

info@hollandofficegroup.nl

