

Productspecificaties CP2828 en CP3333



Kopiëren

Kopieerproces:	Scannen met laserstralen en elektrografisch afdrucken
Kopieersnelheid:	CP2828: 28 afdrucken per minuut in kleur en zwart-wit CP3333: 33 afdrucken per minuut in kleur en zwart-wit
Resolutie:	600 dpi
Meerdere kopieën:	Tot 999
Opwarmtijd:	27 seconden
Eerste afdruk in:	Zwart-wit: 5 seconden Kleur: 8 seconden
Zoomen:	25%-400% (in stappen van 1%)
Geheugen:	Standaard: 1.024 MB + 80 GB harde schijf
Papierinvoercapaciteit:	Standaard: 2 x lade van 550 vel 1 x handinvoerde van 100 vel
Maximaal:	4.400 vel
Papieruitvoercapaciteit:	1.625 vel
Papierformaat:	A6 – A3+
Papiergewicht:	Papierlades: 60 – 256 g/m ² Handinvoerde: 60 – 256 g/m ² Duplexlade: 60 – 169 g/m ² (B x D x H): 750 x 850 x 1.230 mm
Afmetingen:	Minder dan 120 kg (met ARDF)
Gewicht:	220 – 240 V, 50/60 Hz
Stroombron:	Bediening: Maximaal 1,6 kW
Stroomverbruik:	Energiespaarstand: Minder dan 106 W Slaapstand: Minder dan 4,3 W

Originelenformaat:	A5 – A3
Uitvoerformaten:	TIFF, PDF, FPEG, hoge compressie PDF
Gebundelde drivers:	Network, TWAIN
Scannen naar e-mail:	SMTP (optioneel met POP3-verificatie)
Bestemmingsadressen:	Maximaal 500 per taak
Opgeslagen bestemmingsadressen:	Maximaal 2.000
Adresboek:	Via LDAP, of lokaal op harde schijf
Scannen naar map:	SMB, FTP of NCP
Bestemming:	Maximaal 50 mappen per taak

Software

Standaard:	SmartDeviceMonitor™ Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor DeskTopBinder™ Lite
Optioneel:	DigiDocFlow®

Fax (optie)

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3, T37, T38
Modemsnelheid:	Maximaal 33,6 Kbps
Resolutie:	Standaard: 200 x 100/200 dpi Maximaal: 400 x 400 dpi (optie)
Compressiemethode:	MH, MR, MMR, JBIG
Scansnelheid:	0,70 seconden (A4, SEF, standaard/ detail modus)
Geheugen:	Standaard: 4 MB Maximaal: 28 MB
Geheugenondersteuning:	Ja

Printer/Scanner

Printer

Processor:	Intel® Pentium® M 1,4 GHz
Afdruksnelheid:	CP2828: zwart-wit en kleur: 28 afdrucken per minuut CP3333: zwart-wit en kleur: 33 afdrucken per minuut
Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6, RPCS™ Optie: Adobe® PostScript® 3™
Resolutie:	1.200 x 1.200 dpi
Interface:	Standaard: USB 2.0 USB Host I/F Ethernet 10 base-T/100 base-TX Optie: Bi-directioneel IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802, 11a, b, g WPA-ondersteuning Bluetooth Ethernet 1000 base-T USB 2.0/SD-sleuf
Netwerkprotocol:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Ondersteunende netwerken:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6,5 Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX 10.x/11.00 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 SCO OpenServer 5.0.6/ 5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh OS 8.6 of later (OS X Classic) Macintosh OS v10.1 of later (native mode) IBM®System i5 HPT SAP® R/3® NDPS Gateway AS/400® met OS/400 Host Print Transform

Overige opties:

Afdekkleef
Auto Reverse Document Feeder (100 vel)
Scanneroptie
Papierlades (2 x 550 vel)
Hoge-capaciteitslade aan de zijkant (1.200 vel)
Hoge-capaciteitslade van 2.000 vel
Multitray finisher van 1.000 vel
Boekjesfinisher (2.000 vel)
Finisher (3.000 vel)
Diverse perforereersets
2e G3-poort
Faxgeheugenunit
Interne staffeluitvoer
Browser unit
Camera Direct printkaart
VM-kaart
File Format Converter
Data Overwrite Security Unit
Copy Data Security Unit
HDD-coderingsunit
Counter Interface Unit
Key Counter Bracket
Eenvakslade
Bruggeenheid
Remote Communicatieion Gate
GlobalScan NX
Kaartverificatie
Professionele softwareoplossingen

Scanner

Scansnelheid:	Zwart-wit en kleur: Maximaal 50 originelen per minuut (LEF, A4)
Resolutie:	Maximaal 1.200 dpi


holland office group

Holland Office Group

Postbus 2153
5300 CD Zaltbommel

Tel. 0418 - 68 22 22
Fax 0418 - 68 22 20

www.hollandofficegroup.nl
info@hollandofficegroup.nl

DOCUFlow® is een geregistreerd handelsmerk van Holland Office Group
Member of Office Group International

