

## Productspecificaties CP4040 en CP5050



### Kopiëren

<b>Kopieerproces:</b>	Scannen met laserstralen en elektrografisch afdrucken
<b>Kopieersnelheid:</b>	CP4040: 40 afdrucken per minuut in kleur en zwart-wit CP5050: 50 afdrucken per minuut in kleur en zwart-wit
<b>Resolutie:</b>	600 dpi
<b>Meerdere kopieën:</b>	Tot 999
<b>Opwarmtijd:</b>	CP4040: Minder dan 34 seconden CP5050: Minder dan 51 seconden
<b>Eerste afdruk in:</b>	CP4040: 3,9 seconden zwart-wit en 6,5 seconden kleur CP5050: 3,5 seconden zwart-wit en 5,9 seconden kleur
<b>Zoomen:</b>	25%-400% (in stappen van 1%)
<b>Geheugen:</b>	Standaard: 1.024 MB + 160 GB harde schijf
<b>Papierinvoercapaciteit:</b>	Standaard: 2 x lade van 550 vel 1 x handinvoerde van 100 vel
<b>Maximaal:</b>	4.400 vel
<b>Papieruitvoercapaciteit:</b>	Maximaal 3.675 vel
<b>Papierformaat:</b>	A6 – A3
<b>Papiergewicht:</b>	Papierlades: 60 – 256 g/m <sup>2</sup> Handinvoerde: 60 – 256 g/m <sup>2</sup> Duplexlade: 60 – 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Dubbelzijdig:</b>	Standaard
<b>Afmetingen:</b>	(B x D x H): 670 x 677 x 760 mm
<b>Gewicht:</b>	Minder dan 130 kg (met ARDF)
<b>Stroombron:</b>	220 – 240 V, 50/60 Hz
<b>Stroomverbruik:</b>	Bediening: Maximaal 1,6 kW Energiespaarstand: Minder dan 137 W Slaapstand: Minder dan 2,9 W

### Printer/Scanner

#### Printer

<b>Afdruksnelheid:</b>	CP4040: zwart-wit en kleur: 40 afdrucken per minuut CP5050: zwart-wit en kleur: 50 afdrucken per minuut
<b>Printertaal:</b>	Standaard: PCL5c, PCL6, RPCS™ Optie: Adobe® PostScript® 3™
<b>Resolutie:</b>	1.200 x 1.200 dpi
<b>Interface:</b>	Standaard: USB 2.0 USB Host I/F Ethernet 10 base-T/100 base-TX Optie: Bi-directioneel IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802, 11a, b, g, WPA-ondersteuning) Bluetooth Ethernet 1000 base-T USB 2.0/SD-sleuf
<b>Netwerkprotocol:</b>	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
<b>Ondersteunende netwerken:</b>	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6,5 Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX 10.x/11.00 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 SCO OpenServer 5.0.6/ 5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L.v5.1/5L.v5.2/5L.v5.3 Macintosh OS 8.6 of later (OS X Classic) Macintosh OS v10.1 of later (native mode) IBM® System i5 HPT SAP® R/3® NDPS Gateway AS/400® met OS/400 Host Print Transform

### Scanner

<b>Scansnelheid:</b>	Zwart-wit: 63 originelen per minuut (LEF, A4) Kleur: 60 originelen per minuut (Lef, A4) Maximaal 1.200 dpi
<b>Resolutie:</b>	A5 – A3
<b>Originelenformaat:</b>	PDF/JPEG/TIFF/Hoge compressie PDF
<b>Uitvoerformaten:</b>	Netwerk, TWAIN
<b>Gebundelde drivers:</b>	SMTP (optioneel met POP-verificatie)
<b>Scannen naar e-mail:</b>	Maximaal 500 per taak
<b>Bestemmingsadressen:</b>	Maximaal 2.000
<b>Opgeslagen bestemmingsadressen:</b>	Via LDAP, of lokaal op harde schijf
<b>Adresboek:</b>	SMB, FTP of NCP
<b>Scannen naar map:</b>	Maximaal 50 mappen per taak
<b>Bestemming:</b>	

### Software

<b>Standaard:</b>	SmartDeviceMonitor™ Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor DeskTopBinder™ Lite DigiDocFlow®
<b>Optioneel:</b>	

### Fax (optie)

<b>Circuit:</b>	PSTN, PBX
<b>Compatibiliteit:</b>	ITU-T (CCITT) G3, T37, T38
<b>Modemsnelheid:</b>	Maximaal 33,6 Kbps
<b>Resolutie:</b>	Standaard: 200 x 100/200 dpi Maximaal: 400 x 400 dpi (optie)
<b>Compressiemethode:</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Scansnelheid:</b>	0,50 seconden (A4, SEF, standaard/detail modus)
<b>Geheugen:</b>	Standaard: 4 MB Maximaal: 28 MB
<b>Geheugenondersteuning:</b>	Ja

### Overige opties:

Afdekkleef  
Auto Reverse Document Feeder (100 vel)  
Scanneroptie  
Papierlades (2 x 550 vel)  
Hoge-capaciteitslade aan de zijkant (1.200 vel)  
Hoge-capaciteitslade van 2.000 vel  
Multitray finisher van 1.000 vel  
Boekjesfinisher (2.000 vel)  
Finisher (3.000 vel)  
Diverse perforeersets  
2e G3-poort  
Faxgeheugenunit  
Interne staffeluitvoer  
Browser unit  
Camera Direct printkaart  
VM-kaart  
File Format Converter  
Data Overwrite Security Unit  
Copy Data Security Unit  
HDD-coderingsunit  
Counter Interface Unit  
Key Counter Bracket  
Eenvakslade  
Bruggeheid  
Remote Communicatieion Gate  
GlobalScan NX  
Kaartverificatie  
Professionele softwareoplossingen

  
holland office group

Holland Office Group

Postbus 2153

5300 CD Zaltbommel

DOCUFlow® is een geregistreerd handelsmerk van Holland Office Group  
Member of Office Group International

Tel. 0418 - 68 22 22

Fax 0418 - 68 22 20

www.hollandofficegroup.nl

info@hollandofficegroup.nl

